



PREISLISTE TOA

Security & Safety

LISTE DE PRIX TOA

Security & Safety

06 / 2022




* GoWild (kein TOA) Artikel






VM-3000 Serie




VM-3000 SYSTEMZENTRALEN

	VM-3240VA	Systemzentrale, 240W, 100V, 5x Input, 6x Output, EN 54-16 Zertifiziert	C3	
	VM-3360VA	Systemzentrale, 360W, 100V, 5x Input, 6x Output, EN 54-16 Zertifiziert	C3	

ERWEITERUNGS - und HAVARIEVERSTÄRKER

	VM-3240E	Erweiterungsverstärker, 240W, 100V, 6x Output, EN 54-16 Zertifiziert	C3	
	VM-3360E	Erweiterungsverstärker, 360W, 100V, 6x Output, EN 54-16 Zertifiziert	C3	
	VP-2241	Endverstärker, 240W @100V/70V/50V, 24VDC: (1 x VP-200VX oder VP-200VX-BGM notwendig) als Havarieverstärker im VM-3000	C3	
	VP-2421	Endverstärker, 420W @100V/70V/50V, 24VDC: (1 x VP-200VX oder VP-200VX-BGM notwendig) als Havarieverstärker im VM-3000	C3	
	VP-200VX	Input-Modul zu VP-2xxx Endverstärker	C3	




VM-3000 Zubehör

	VM-300IM-EB	Loop Monitor für VM-3000 System. Lautsprecherring Monitor (bis zu 3 Linien), Montage auf Din-Schiene möglich.	<u>C3</u>	
	VM-300IS-EB	Loop Isolator für VM-3000 System. Bis zu 60 Stk. in einem Loop. VM-300IM-EB zwingend notwendig.	<u>C3</u>	
	VM-300 SV	End of Line-Modul zu VM-3000 Zentralen	<u>C3</u>	

VM-3000 SPRECHSTELLEN

	RM-200M S	Durchsagesprechstelle - keine Alarmfunktion	C3	
	RM-200M-AL	Durchsagesprechstelle für VM-3000 mit aktiver (roter) Alarmtaste	C3	
	RM-210 S	Taster-Erweiterung (10 Tasten) zu RM-200MS	C3	
	RM-300MF	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle, EN 54-16 Zertifiziert, Inkl. Wandhalterung	C3	
	RM-320F	Taster-Erweiterung (20 Tasten) zu RM-300MF, EN 54-16 Zertifiziert	C3	
	WB-RM200	Wandhalterung zu RM-200 Sprechstellen	C3	
	AD-246	AC-Netzteil zu RM-Sprechstellen (=> Preis in der TOA normal Preisliste)	C3	




STROMVERSORGUNG EN54-4

	VX-2000DS	Notstrommanager, EN 54-4 Zertifiziert	C3	
	VX-2000PF	19"-Rahmen für bis zu 3 VX-200PS, EN 54-4 Zertifiziert	C3	
	VX-200PS	Spannungsversorgungseinheit, EN 54-4 Zertifiziert	C3	









VX-3000 Serie





VX-3000 SYSTEMGEHÄUSE

	VX-3004F	Frame, 4 A/B Zonen, 4 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN 54-16 zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-3008F	Frame, 8 Zonen, 3 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN-54-16 zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-3016F	Frame, 16 Zonen, 2 Leistungsverstärker Slots, ohne Stromversorgung, EN-54-16 zertifiziert	<u>C3</u>	

LEISTUNGS VERSTÄRKER / End of Line Module

	VX-015DA	Leistungsverstärker Modul 150W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN 54-16 Zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-030DA	Leistungsverstärker Modul 300W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN 54-16 Zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-050DA	Leistungsverstärker Modul 500W @100 / 70 / 50V, ohne Stromversorgung, EN 54-16 Zertifiziert	<u>C3</u>	
	VX-300SM-EB	End of Line Basismodul, in Kombination mit VX-300SV-EB, zu VX-3008F und VX-3016F Frames	<u>C3</u>	
	VX-300SV-EB	End of Line-Modul, max. 100W, zu VX-3008F und VX-3016F Frames	<u>C3</u>	
	Q-SX200EL	End of Line Modul zu VX-3004F Frames	<u>C3</u>	



VX-3000 ZUSATZMODULE / Software

	VX-300LO	Line Ausgangsmodul. Der VX-300LO bietet einen Audioausgang mit Line-Pegel und kann anstelle eines Verstärkermoduls verwendet werden.	<u>C3</u>	
	VX-3000PM	Vorverstärker-Matrix-Panel. Das VX-3000PM bietet 8 Audioeingänge, 20 Steuereingänge und 10 Steuerausgänge zur Erweiterung eines VX-3000-Systems.	<u>C3</u>	
	VX-3000CT	Das Gerät verfügt über 9 Tasten für beliebig zuweisbare PA-Funktionen und 8 Lautstärkereglern, die jedem Audioeingang oder -ausgang des VX-3000-Systems zugewiesen werden können.	<u>C3</u>	
	VX-3K-SW	Die Audio Management Software ist für die Bedienung von VX-3000-Systemen ab einem PC über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) konzipiert. Die GUI ist frei programmierbar. Es lassen sich Karten für detaillierte Objektansichten importieren und anpassbare Zonen erstellen.	<u>C3</u>	



VX-3000 SPRECHSTELLEN

	RM-300X-FES	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle, integriert in AP Schutzgehäuse	<u>C3</u>	
	RM-300X	Durchsagesprechstelle schwarz, AUX Eingang	<u>C3</u>	
	RM-210F	Tastatur Erweiterung schwarz zu RM-300X	<u>C3</u>	
	RM-200SF	Feuerwehr-Durchsagesprechstelle inkl. Wandhalterung	<u>C3</u>	
	RM-320F	Taster-Erweiterung (20 Tasten) zu RM-300MF, EN 54-16 Zertifiziert	C3	
	WB-RM200	Wandhalterung zu RM-200 und RM-300 Sprechstellen	C3	
	AD-246	AC-Netzteil zu RM-Sprechstellen (=> Preis in der TOA normal Preisliste)	C3	




STROMVERSORGUNG EN54-4

	VX-3000DS	Notstrommanager, inkl. Spannungsversorgungseinheit, EN 54-4 Zertifiziert, 2800 W Leistung	<u>C3</u>	
	VX-3150DS	Notstrommanager, inkl. Spannungsversorgungseinheit, EN 54-4 Zertifiziert, 1400 W Leistung	<u>C3</u>	

VX-3000 WANDMODELL

	VX-3308WM	<p>VX-3000 Wandmodell, EN-54-16 zertifiziert, basierend auf einem VX-3008F Frame mit zwei VX-030DA Verstärkermodulem und Notstrommanager integriert. Ein weiterer Verstärker (VX-015DA oder VX-030DA) kann ergänzt werden. Komplett anschlussfertig und ausgetestet. Batteriebox VX-3065BB und Batterie optional.</p>	<u>C3</u>	
	VX-3065BB	<p>Batteriebox Wandmodell, passend zu VX-3308WM, für zwei PB Batterien 12V max. 65Ah (nicht im Lieferumfang).</p>	<u>C3</u>	

Switches/ Zubehör

	IES-2042FX-MM-SC	<p>Ind. Eth. Switch / Rugged 4x 10/100TX + 2x100FX (Multi-Mode / SC)</p>	<u>C3</u>	
	IES-2042FX-SS-SC	<p>Ind. Eth. Switch / Rugged 4x 10/100TX + 2x100FX (Single-Mode / SC)</p>	<u>C3</u>	
	IES-2060	<p>Ind. Eth. Switch / Rugged 6x 10/100TX (RJ-45)</p>	<u>C3</u>	



Lautsprecher EN-54-24 zertifiziert

Wichtig: Vor der Montage unbedingt die im Projekt geplante Leistung auf dem Lautsprecher einstellen. Die **fett** markierte Anpassung entspricht der Werkseinstellung.

DECKENEINBAULAUTSPRECHEREN EN54-24









	F-1522SCEN	UP-Lautsprecher, <u>Gitter flach</u> , 6/3/1/W @ 100V , 6W @ 16Ω, 8W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 155mm, Loch-Ø 135mm, T: 106mm, EN 54-24	<u>C3</u>
	F-2322CEN	UP-Lautsprecher, <u>Gitter flach</u> , 30/10/3/1W @ 100V , 30W @ 16Ω, 120W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm, T: 200/128mm mit/ohne Feuertopf, EN 54-24	C3
	F-2352CEN	UP-Lautsprecher, 2-Weg, 30/10/3/1W @ 100V , 30W @ 16Ω, 120W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm T: 200/132mm mit/ohne Feuertopf, EN 54-24	<u>C3</u>
	F-2352SCEN	UP-Lautsprecher, 2-Weg, für 6/3/1/0,5W @ 100V , 6W @ 16Ω, 18W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 230mm, Loch-Ø 200mm, T: 113mm, EN 54-24	<u>C3</u>
	F-2852CEN	UP-Lautsprecher, 2-Weg, 60/30/15/3 W @ 100V , 60W @ 16Ω, 180W @ 8Ω, weiss, Aussen-Ø 280mm, Loch-Ø 250mm, T: 227/134mm mit/ohne Feuertopf, EN 54-24	<u>C3</u>
	PC-1860EN	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V , Ø180mm, T 65mm, weiss (~RAL-9016), <u>Klemmanschluss</u> , EN 54-24	C3
	PC-1860EN-FTQ	Dito PC-1860EN, jedoch mit <u>Keramikklemmen und Thermoelement</u>	<u>C3</u>
	PC-1860BS	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V , Ø180mm, T 110mm, weiss (~RAL-9016), <u>Keramikklemme, Thermoelement</u> , EN 54-24	C3
	PC-1865BS	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V , Ø180mm, T 96mm mit Feuertopf, weiss (~RAL-9016), <u>Keramikklemme, Thermoelement</u> , EN 54-24	C3
	PC-2360EN	UP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V , Ø230mm, T 76mm, weiss (~RAL-9016), <u>Klemmanschluss</u> , EN 54-24	C3
	PC-2360EN-FTQ	Dito PC-2360EN, jedoch mit <u>Keramikklemmen und Thermoelement</u>	<u>C3</u>
	PC-245AB-EB	UP-LS, 2 Chassis/ 2 Trafo (A/B-Wiring), 6/3/1,5W @ 100V , Ø245mm, T116mm, weiss, EN-54-24	<u>C3</u>

EINBETONIERBÜCHSEN zu DECKENEINBAULAUTSPRECHER





	<p>GEB-150T120</p> <p>Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 150mm, Höhe Innen 120mm, Höhe Aussen 125mm, Gewicht 450 Gr. <u>Passend zu:</u> TOA PC-1860, TOA PC-1860EN, TOA PC-1860S, TOA PC-1865BS, TOA PC-1868W-EB</p>	<p><u>C3</u></p>	<p>39.– *</p>
	<p>GEB-200T150</p> <p>Einbetoniergehäuse mit Einbauöffnung 200mm, Höhe Innen 150mm, Höhe Aussen 165mm, Gewicht 1'160 Gr. <u>Passend zu:</u> TOA F-2322C (Backbox demontieren); TOA F-2352C (Backbox demontieren), TOA F-2352SC, TOA PC-2360, TOA PC-2360EN</p>	<p><u>C3</u></p>	<p>75.– *</p>

* GoWild (kein TOA) Artikel

AP-INSTALLATIONS-LAUTSPRECHER EN54-24

	<p>BS-250AB-EB</p> <p>AP-LS, 6/3/1,5W @ 100V, 2 Chassis/ 2Trafo (A/B-Wiring), weiss, EN-54-24</p>	<p><u>C3</u></p>	
	<p>BS-678BSB</p> <p>AP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, schwarz, EN 54-24</p>	<p>C3</p>	
	<p>BS-678BSW</p> <p>AP-LS, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, weiss, EN 54-24</p>	<p>C3</p>	
	<p>BS-680FC</p> <p>UP-/AP-LS, Metall, 6/3/1,5/0,8W @ 100V, weiss, EN 54-24</p>	<p>C3</p>	
	<p>BS-1015BSB</p> <p>2-Wege AP-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, schwarz, EN 54-24</p>	<p><u>C3</u></p>	
	<p>BS-1015BSW</p> <p>2-Wege AP-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, weiss, EN 54-24</p>	<p><u>C3</u></p>	
	<p>BS-1034EN</p> <p>AP-LS, Leistungsumschalter, 10/5/3/1W @ 100V, weiss, EN 54-24</p>	<p><u>C3</u></p>	
	<p>PC-275AB-EB</p> <p>AP-LS, 2 Chassis/ 2 Trafo (A/B-Wiring), 6/3/1,5W @100V, weiss, EN-54-24</p>	<p><u>C3</u></p>	



PROJEKTIONS-LAUTSPRECHER EN54-24

	CS-64BS	Projektions-LS, Leistungsumschalter für 6/3/1W @ 100V, IP-32, EN 54-24	<u>C3</u>	
	CS-154BS	Projektions-LS, Leistungsumschalter für 15/10/5W @ 100V, IP-65, EN 54-24	<u>C3</u>	
	PJ-154BS	Projektions-Lautsprecher, 2-Weg, 15/10/5W @ 100V, weiss, EN 54-24	<u>C3</u>	
	PJ-202DL-EB	Bidirectional Projektions-Lautsprecher, 2 Chassis 5", 20/10/5W@100V, weiss, EN-54-24	<u>C3</u>	





HÄNGE-LAUTSPRECHER EN54-24

	PE-154BS	Hänge-Lautsprecher, 2-Weg, 15/10/5W @ 100V, 3m Kabel 5-adrig, weiss EN 54-24	<u>C3</u>	
	PE-154EN	Hänge-Lautsprecher, 2 Weg, 15/10/5W @ 100V, 5m Kabel 2-adrig, weiss, EN 54-24	<u>C3</u>	
	PE-154EN-BK	Hänge-Lautsprecher, 2 Weg, 15/10/5W @ 100V, 5m Kabel 2-adrig, schwarz, EN 54-24	<u>C3</u>	

TRICHTER-LAUTSPRECHER EN54-24

	SC-615BS	Trichter-LS, eckig, 15/10/5/3W @ 100V, wetterfest IP-65, weiss, EN 54-24	C3	
	SC-630M EB-Q	Trichter-LS, eckig, 30/15/10/5W @ 100V, wetterfest IP-65, weiss, EN-54-24	C3	


MUSIK HORN-LAUTSPRECHER EN54-24

	CS-530BS-EB	2 Weg, Musik Horn, eckig, 30/15/7.5/3.75W @ 100V, IP-66, lichtgrau, EN-54-24	C3	
	CS-660BS-EB	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, lichtgrau, EN-54-24	C3	
	CS-761BS-B	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, schwarz, EN-54-24	<u>C3</u>	
	CS-761BS-W	2-Weg, Musik Horn, eckig, 60/30/15/7.5W @ 100V, IP-66, weiss, EN-54-24	<u>C3</u>	



DESIGN-INSTALLATIONSLAUTSPRECHER EN54-24

	F-1000BTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 15/5/3/1W @ 100V, 4"/Dome-Tweeter, schwarz, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	F-1000WTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 15/5/3/1W @ 100V, 4"/Dome-Tweeter, weiss, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	F-1300BTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 30/10/3/1W @ 100V, 5"/1", schwarz, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	F-1300WTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 30/10/3/1W @ 100V, 5"/1", weiss, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	F-2000BTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 60/30/15/3W @100V, 8"/1", schwarz, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	F-2000WTWP EB-Q	2-Wege-Design-Lautsprecher, Leistungsumschalter für 60/30/15/3W @100V, 8"/1", weiss, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	



SR-S SERIE EN-54-24

	SR-S4L EB-Q	Säulen- Array-Lautsprecher, EN-54-24 zertifiziert, 600W @ 8Ω, 8x4"/24x1", 90°x0°, gerade, B: 160mm, H: 895mm, T: 255mm, weiss	<u>C3</u>	
	SR-S4S EB-Q	Säulen- Array-Lautsprecher, EN-54-24 zertifiziert, 600W @ 8Ω, 8x4"/24x1", 90°x10°, gebogen, B: 160mm, H: 892mm, T: 255mm, weiss	<u>C3</u>	

HX-5 SERIE EN54-24

	HX-5B-WP EB-Q	2-Wege Array-Lautsprecher, 200W @ 8Ω, 4x5"/12xDome-Tweeter, schwarz, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	
	HX-5W-WP EB-Q	2-Wege Array-Lautsprecher, 200W @ 8Ω, 4x5"/12xDome-Tweeter, weiss, wetterfest IP-x4, EN-54-24	<u>C3</u>	

HX-7 SERIE EN54-24

	<p>HX-7B-WPEN</p> <p>2-Wege Array-Lautsprecher, wie abgebildet, 100dB 1W/1m, 750W @ 8Ω, 8x5.5"/ 1x1" Waveguide Tweeter, EN-54-24 zertifiziert B: 497mm, H: 664mm, T: 274mm, schwarz</p>	<p><u>C3</u></p>	
	<p>HX-7W-WPEN</p> <p>2-Wege Array-Lautsprecher wie abgebildet, 100dB 1W/1m, 750W @ 8Ω, 8x5.5"/ 1x1" Waveguide Tweeter, EN-54-24 zertifiziert B: 497mm, H: 664mm, T: 274mm, weiss</p>	<p><u>C3</u></p>	

Ersetzt alle bisherigen Preislisten.

Remplace et annule les précédentes listes de prix.

Artikel mit grau unterlegtem Händlercode sind Neuheiten oder haben eine Preisänderung erfahren.

Articles avec code client gris sont des nouveautés ou ont changé de prix.

Bei Artikeln mit unterstrichenem Händlercode bitte Verfügbarkeit anfragen!

Articles avec code client souligné demandez leur disponibilité!